

SN-506 KEO SILICONE CHỐNG CHÁY



MÔ TẢ :

SN-506 Keo Silicone Chống Cháy (X'traseal SN-506) là loại keo silicone trung tính 1 thành phần, có độ đàn hồi cao, có khả năng chống cháy giúp kiểm soát sự lây lan của lửa, khói và khí độc. Thời gian chống cháy lên đến 240 phút.

ỨNG DỤNG:

- l Kết dính kính với các chất liệu: bê tông, gạch, đá, gỗ, sứ, thủy tinh, nhôm, sắt mạ kẽm..
- l Trám / bít kín: trong xây dựng và dân dụng, container, ô tô, tấm lợp...
- l Ứng dụng DIY: đường ống, điều hòa thông gió, vệ sinh, công nghiệp ô tô và hàng hải, máng xối
- l Chất trám bít kín trong ngành điện tử

THAO TÁC:

- l Bề mặt tiếp xúc cần phải sạch và khô ráo
- l Điểm nối tối thiểu : 3mm x 3mm
- l Điểm nối tối đa : 20mm x 30mm
- l Chùi sạch chất thừa bằng M.E.K. hoặc toluene

ĐẶC TÍNH THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

Hệ đóng rắn Trung tính (oxime)

Mùi Oxime nhẹ

Tỷ trọng 1.03

Độ cứng (Shore A) khoảng 40

Độ kéo căng khoảng 1.90 Mpa

Thời gian khô bề mặt Khoảng 10 phút

Thời gian không bông khoảng 15 phút

Nhiệt độ sử dụng -20C ~ 50C

Nhiệt độ vận hành -50C ~ 150C

DUNG LƯỢNG	MÀU SẮC	SỐ LƯỢNG
300GR	WHITE	1 thùng : 24 CHAI